BZO Baustoff-Zentrum Olching GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 16, 82140 Olching
☎ 08142 / 419-0, ✉ kontakt@bzo-olching.de

Wir sind für Sie da:
Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Uhr
Sa: 08:00 - 13:00 Uhr

BZO
WWW.BZO-OLCHING.DE

Aktuelles für
PROFI-KUNDEN
August 2022
PCI®
Für Bau-Profis

FP0777a

ECHTES LAUFWUNDER

ZUM ENTSPANNTEN BODENAUSGLEICH
PCI PERIPLAN FLOW — DER AUSSERGEWÖHNLICHE

Der neue Fließspachtel läuft von ganz allein in jede Ecke und glänzt mit seiner extrem glatten, polierten Oberfläche.
Einer für alle Oberbeläge.

- Extrem leicht verlaufend – ohne zeitaufwändiges Nacharbeiten
- Sehr schnell erhärtend – nach ca. 2 Stunden begehbar und belegereif
- Selbstentlüftend – kein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich

CSA technology institute High-level Performance

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Außergewöhnlich in der Anwendung

- Als Bodenausgleich unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen sowie textilen und elastischen Belägen und Parkett
- Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen
- Für Schichtdicken von 1 – 20 mm, auf Gussasphalt bis 5 mm

Außergewöhnlich in der Verarbeitung

- Extrem leicht verlaufend – hoher Verarbeitungskomfort
- Porenarme, sehr glatte Oberfläche – kein Nachschleifen erforderlich
- Selbstentlüftend – Arbeitsschritt mit Stachelwalze entfällt
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- Schnell erhärtend – bereits nach ca. 2 Stunden begehbar und mit Fliesen belegbar
- Kurze Mischzeit – keine Reifezeit
- Pumpfähig – hohe Flächenleistung

www.pci-augsburg.de

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. *Unser bisheriger Preis.

BZO Baustoff-Zentrum Olching GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 16, 82140 Olching
☎ 08142 / 419-0, ✉ kontakt@bzo-olching.de

Wir sind für Sie da:
Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Uhr
Sa: 08:00 - 13:00 Uhr

BZO
WWW.BZO-OLCHING.DE

FP0777c

Aktuelles für PROFI-KUNDEN

August 2022

PCI®
Für Bau-Profis

PCI ZEMTEC OUTDOOR

FREIBEWITTERTE BÖDEN SANIEREN

Ob freibewitterter Außenbereich, beanspruchter Garagenboden oder nassbelastete Innenräume: Wo herausfordernde Bedingungen herrschen, fühlt sich **PCI Zemtec Outdoor** wie zu Hause.

Die mineralische Beschichtung ermöglicht hoch beständige Flächen ab 3 mm Schichtdicke. Die fließfähige Masse ist einfach zu verarbeiten und härtet schnell und rissfrei aus. Fertige Böden vertragen Witterung, Frost, Tausalz, Dauernässe und Fahrzeuge mit Luft- und Vollgummibereifung.

Eingebrachte Farbchips werten die Optik auf. Zusätzlichen Schutz und eine einfachere Reinigung bietet die Imprägnierung mit **PCI Zemtec Protect**.

Diese Vorteile bietet
PCI Zemtec Outdoor

- Direkt nutzbar im freibewitterten Außenbereich sowie im nassen oder zeitweise feuchten Innenbereich
- Witterungs-, frosttausalz- und dauernassbeständig
- Geeignet für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen
- Für Schichtdicken von 3–20 mm
- Leicht und ohne Kraftaufwand einbaubar
- Konsistenz mit Wassermenge einstellbar
- Auf Gefälle bis 2 % einsetzbar
- Begehbar nach 4 Stunden, überarbeitbar nach 2 Tagen, voll belastbar nach 7 Tagen
- Rutschhemmende Oberfläche (Klasse R10)

Zusätzlicher Schutz der Oberfläche mit der Imprägnierung
PCI Zemtec Protect

- Verschleißfeste und rutschhemmende (R10) farblose Imprägnierung
- Für mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich
- Ermöglicht eine leichtere Pflege und Reinigung
- Einfach zu verarbeiten und aufzubringen

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. *Unser bisheriger Preis.